



**NEOTIME®** de marque CALADAIR® :

*Centrale double flux **NEOTIME®** haute efficacité autorégulée « **PLUG & PLAY** », spécialement adaptée à une installation en faux plafond*

Equipée d'usine:

- D'un échangeur air-air à plaques d'aluminium à contre-courant, **certifié EUROVENT assurant une efficacité de 90% (EN308)**, de moteurs à courant continu à commutation électronique (EC) et de ventilateurs à roue libre **assurant des SFP parmi les plus performants du marché**
- Panneaux double peau 10/10e
- Isolation : laine minérale M0 haute densité 25 mm A2-S1 (Classe T3 et L1 pour étanchéité à l'air de l'enveloppe selon EN1886)
- Piquages circulaires avec joints à lèvres pour garantir l'étanchéité des réseaux (ATEC CSTB n° 13-224-12)
- **Equerres serties dans la structure pour fixation au plafond sans perte de hauteur, facilitant l'installation**
- **Commande à distance LCD déportable jusqu'à 100m ou un kilomètre avec répéteur**
- Compartiment technique "EASY" regroupant les composants électriques et la régulation. Accès par panneau ouvrant pour maintenance aisée. Panneau fixe intégrant l'interrupteur de proximité cadenassable et le passe câble d'alimentation
- **Accès aux filtres par trappes d'accès latérales et par panneaux amovibles pour les autres éléments intérieurs**
- Bac à condensats incliné 2% pour montage de la centrale sans inclinaison, évacuation des condensats
- Bypass interne 100 %, motorisé et autorégulé, loi d'air RT2012, sauf SEASON (gestion été/hiver par thermostat et ouverture tout ou rien).

La centrale **NEOTIME®** est de fabrication 100% française. Tous les équipements sont montés et testés d'usine.

